IP CCTV / Professionele IP Cameras / Hikvision / Bullet camera's

DS-2CD1P47G2-L(2.8mm)

HIKVISION



Kenmerken

- Hikvision
- Value serie
- PT IP-bullet camera
- 1/3" Progressive Scan CMOS
- 4 Megapixel (2560x1440)
- Lens 2.8 mm
- 0 Lux
- Bereik wit licht 30 m
- ColorVu: kleurenafbeelding 24 uur
- Compressie H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
- Bewegingsdetectie 2.0
- WDR (120 dB)
- 3D-DNR
- WEB-, CMS-, smartphone- en NVR-interface
- ONVIF-compatibel
- PoE (IEEE802.3af)
- Waterdicht IP66

Specificaties

Merk	HIKVISION
Serie	Waarde
Beeldsensor	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Maximale resolutie	4 Megapixel (2560x1440)
Main stream rate	20 fps (2560x1440), 25 fps (1920×1080, 1280×720)
Extra stream rate	25 fps (1280×720, 640x480, 640×360)
Compressie	H.265+ / H.264+ / H.265 / H.264
Bitrate	32 Kbps ~ 8 Mbps
Optiek	2.8 mm
Beeldhoek (FOV)	H: 96°, V: 52°, D: 113°
DORI	64 m (D), 25 m (O), 12 m (R), 6 m (I)
Elektronische sluiter	1/3~1/100.000 s
Minimale verlichting	KleurVu: kleurenafbeelding 24 uur Color: 0.001 Lux @(F1.0, AGC AAN) 0 Lux met wit licht bereik 30 m
Beeldverbeteringen	WDR (120 dB), BLC, HLC, 3D-DNR, AWB, ROI, Privacymaskering
Pan-kantelbeweging	Pan: -100° naar 100° Kantelen: -20° naar 45°
Bewegingsdetectie	Bewegingsdetectie 2.0 met classificatie van mens en voertuig toegepast in bewegingsdetectie.
Netwerkinterface	Ethernet 10 / 100 BaseT
Toegang op afstand	Webbrowser, Hik-Connect Smartphone App, PC Software iVMS-4200 en Hik-Central
Interoperabiliteit	ONVIF, ISAPI
Voeding	DC 12 V / 910 mA / 11 W max. / PoE IEEE802.3af
Beschermingsgraad	Waterdicht IP66
Materiaal	Voorkant: Metaal Lichaam: Kunststof Steun: Kunststof
Temp. operatie	-30º C ~ +60º C
Afmetingen	197.1 mm (H) x 105 mm (B) x 225.4 mm (H) x [%VAR%] mm (D)

Afmetingen basis	Ø base 105 mm / Ø entre tornillos 89 mm / 4 tornillos
Gewicht	900 g