

Zutrittskontrolle / Hikvision / Selbständige

DS-KAS321

HIKVISION



Eigenschaften

- Hikvision
- Kit für die Zugangskontrolle
- Kit aus: DS-K1T321MFWX autonome Zugangs- und Anwesenheitskontrolle mit Gesichtserkennung, Fingerabdruck, MF-Karte und PIN, DS-K4H255S Magnetsauger mit 272 kg Haltekraft, DS-K4H255-LZ Z-Profil für Magnetsaugereinbau, DS-K7P07 berührungsloser Ausgangstaster und MF-Karte 13.56 MHz
- Überwachung über Software iVMS-4200 oder mobile App Hik-Connect

Spezifikationen

DS-K1T321MFWX

Marke	Hikvision
Modell	DS-K1T321MFWX
Betriebssystem	Linux
Kapazität	Bis zu 500 Gesichter, 3.000 Fingerabdrücke und 3.000 Karten/Passwörter
Register	150.000 Datensätze
Identifikationsmodi	Gesichts-, Fingerabdruck-, Karten-, PIN- und/oder Kombinationserkennung
Proximity-Karte	MF (13.56 MHz)
Bildschirm	2.4" Farb-TFT-LCD
Bildschirmauflösung	320 x 240
Kamera	2 Mpx mit weißer LED
Überprüfungszeit der Gesichtserkennung	< 0.2 sec.
Genauigkeit der Gesichtserkennung	> 99%
Abstand der Gesichtserkennung	0.3 m bis zu 1.5 m
Zeit für die Überprüfung von Fingerabdrücken	< 1 sec.
Kommunikation	TCP/IP, WiFi, USB und RS485
Integrierter Controller	Türsensor, Drucktaster und Relais
Alarmanlagen	Sabotage
Software	iVMS-4200 / iVMS-4200 AC
Mobile Applikation	Hik-Connect
Stromversorgung	DC 12 V / 500 mA max..
Schutzgrad	Geeignet für den Innenbereich
Temp. Arbeitsweise	-10° C ~ +55° C
Abmessungen	78 (L) x 200 (H) x28 (B) mm

Gewicht	220 g
---------	-------

DS-K7P07

Marke	Hikvision
-------	-----------

Modell	DS-K7P07
--------	----------

Stromversorgung	DC 12-24 V
-----------------	------------

Kontakt	1A / DC 30V
---------	-------------

Ausgangskontakt	NO/NC/COM
-----------------	-----------

LED-Anzeige	Blau (Standby) / Grün (aktiviert)
-------------	-----------------------------------

Material	Edelstahl
----------	-----------

Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95%
---------------------------	---------

Temp. Arbeitsweise	-20 °C ~ +55 °C
--------------------	-----------------

Abmessungen	114 (H) x 70 (B) x 16 (T) mm
-------------	------------------------------

Gewicht	130 g
---------	-------

DS-K4H255S

Marke	Hikvision
-------	-----------

Modell	DS-K4H255S
--------	------------

Türart	Einfach: 1 Faltblatt
--------	----------------------

Öffnungsmodus	Fail Safe / Umgekehrt (NZ)
---------------	----------------------------

Rückhaltekraft	272 kg
----------------	--------

Stromversorgung	DC 12 V / 470 mA max.. oder DC 24 V / 235 mA max.
-----------------	---

Montage	Oberfläche
---------	------------

Schutz	Innenraum
--------	-----------

Material	Aluminium
----------	-----------

Temp. Funktion	-10 °C ~ +55 °C
----------------	-----------------

Abmessungen	Saugnapf: 250 (L) x 48 (H) x28 (B) mm Rückwand: 180 (L) x 38 (H) x12 (B) mm
-------------	--

DS-K4H255-LZ

Marke	Hikvision
Modell	DS-K4H255-LZ
Kompatibilität	DS-K4H255S
Abmessungen L	46 (L) x 30 (H) x 250 (B) mm
Abmessungen Z	47 (L) x 47 (H) x 180 (B) mm
Gewicht	500 g