

Fuente de alimentación de 3.5A

RW432KPP402A



La fuente de alimentación supervisada de 3.5A es una solución fiable y rentable para los instaladores, con la flexibilidad de instalarla en su propia caja lejos del panel de control, manteniendo al mismo tiempo una completa supervisión.

El panel monitoriza continuamente todas las funciones de la fuente de alimentación, incluyendo los fallos de energía de corriente alterna, batería baja, voltaje de salida y las condiciones de sobrecarga de corriente. En caso de algún problema, aparecerá un mensaje de error en el teclado y se generará un informe del evento.

La fuente de alimentación en bus de 3.5A es una solución rentable que se puede instalar fácilmente en cualquiera de las cajas RISCO, permitiendo a los instaladores utilizar la caja de su elección.

La fuente de alimentación está protegida por una carcasa resistente de plástico con una protección óptima. Esto minimiza la posibilidad de cualquier daño durante el transporte o la instalación.

La identificación de la fuente de alimentación se realiza automáticamente con el escaneo bus y no con un interruptor DIP.

La fuente de alimentación de 3.5A es compatible solo con LightSYS+.



Especificaciones:

- Voltaje de entrada – Entrada de adaptador CA/CC 100 -240VAC, salida de 14.4V 4.5A +- 5%
- Salida auxiliar 11-14Vdc hasta 3.5A máx.
- Carga de capacidad de batería del 80% en 24h (EN50131-6 Grado 3)
- Protección contra descarga profunda con anulación automática.
- Hasta 21AH de capacidad de batería
- Conmutación automática entre la batería de respaldo y la energía principal
- Supervisión del estado de la batería de respaldo (con carga).
- Supervisión de la energía principal
- Supervisión de la salida auxiliar.
- Protección contra cortocircuitos para la batería de respaldo y salida auxiliar.
- Entrada de sabotaje
- Diagnóstico: Voltaje, corriente
- La comunicación del BUS cumple con el protocolo y hardware del Bus de RISCO.
- Compatible con las actualizaciones remotas.